

Trium SH5000 Series

Advanced Functionality, Simple User Interface



제품개요

Trium-SH5000 Series는 다년간의 당사 영상보안 기술력을 기반으로 H.264 압축방식을 지원하며, 사용자 중심의 그래픽 UI와 인터페이스를 지향하는 제품으로서, 초기 사용자들도 손쉽게 기능을 익히고 짧은 시간안에 능숙한 조작이 가능하도록 도와줍니다.

기본적으로 제공되어 지는 리모트와 모바일을 통하여 네트워킹이 지원되는 곳이면 어디서든지 실시간으로 영상을 확인할 수 있으며, 관리 및 제어가 가능할 수 있는 기능을 제공합니다.

제품특징

- 실시간 라이브 영상 감시
- CIF 기준 채널별 240/200FPS 녹화
- S-ATA II 250GB ~ 2TB 고용량 HDD 장착 가능
(최대 HDD 2개 장착 4TB 지원 가능)
- 최대 1280x1024의 디스플레이 지원
- 전면 버튼 및 조그셔를, 마우스, 리모콘을 통한 편리한 제어
- 확장 인터페이스를 통한 다양한 저장장치 및 ATM/POS 연동
- 사용자 중심의 그래픽 UI 구현
- DDNS를 이용한 편리한 네트워크 접속 추구

소프트웨어

- Remote (실시간 영상감시 및 DVR 원격 제어/관리)
- I DVR (웹 브라우저를 통한 실시간 영상 감시)
- NxMS (CMS를 통한 다양한 모니터링 감시 및 제어/관리)
- 모바일을 통한 실시간 영상 감시
- Emergency Agent (긴급 알람 전송 및 관리)

제품사양

일반	SH5008	SH5016
영상 입력방식	NTSC / PAL	
영상 입력	8 채널 (BNC)	16 채널 (BNC)
영상 출력	1 VGA (최대 1280x1024 지원) Spot Out : 1 BNC, TV Out : 1 BNC	
화면 분할	1, 4, 9, PIP, Sequence	1, 4, 9, 16, PIP, Sequence
디스플레이	실시간 라이브 영상 출력	
녹화 해상도	NTSC : 720x480 / 720x240 / 360x240, PAL : 720x576 / 720x288 / 360x288	
음성 입/출력	1채널 / 1채널	
알람 입/출력	4채널 / 1채널	
세부사양		
녹화 속도	240FPS / 200FPS (CIF기준, NTSC/PAL)	
압축 방식	영상 : H.264 / 음성 : G.723.1	
운영체제	Embedded Linux	
언어	다국어 지원	
저장 장치	250GB ~ 2TB S-ATA II (최대 2 HDDs+DVD R/W)	
백업 장치	DVD-RW, USB 메모리, 외장 HDD 및 ODD, 네트워크 백업	
백업 파일	백업 뷰어(전용 파일 포맷), AVI, JPEG 변환 가능	
네트워크 연결	Fast Ethernet (10/100Mbps), DDNS, PPPoE	
확장 인터페이스	RS-485, RS-232	
기능		
녹화 모드	연속, 움직임감지, 센서이벤트, 스케줄, 긴급 녹화, Pre&Post 알람	
검색 모드	날짜, 시간, 이벤트, 스마트(움직임, 센서, 영상손실)	
움직임 감지	움직임 감지 영역 설정 및 감지감도 조정	
정전 대비	Auto Rebooting & Journaling File System	
위/변조 방지	디지털 서명 (Watermark)	
양방향 통신	지원	
시스템 제어	전면 키패드, 마우스, 리모콘, 키보드 콘트롤러	
기타	원격감시 프로그램(Remote, I-DVR, NxMS, 모바일), UPNP기능지원(ptime제품)	
규격		
본체 치수(WxHxD)	360mm x 66mm x 380mm	
중량	5.5Kg	
동작 온도	5℃ ~ 40℃	
습도	20% ~ 80% RH	
사용전원	DC 12V / 5A (Adaptor)	
소비전력	60W	

외관도

